



Plaque 1 va-et-vient

Levier : fonction On/Off ou va-et-vient entre 2 points d'allumage.

CARACTÉRISTIQUES

- Ce produit doit être obligatoirement installé en intérieur et relié à la terre.
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans produit.
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)

PLAQUE DE RECOUVREMENT	
Matière	laiton massif
Dimensions	80x115x3 mm
Chanfrein	non
Vis apparentes	oui (<i>fournies</i>)
Contre-plaque	non
Axe des vis (<i>sens de pose</i>)	vertical
Entraxe des vis	88 mm
Type de vis	bois (<i>torx</i>) $\varnothing 3 \times L.25$ mm
Coloris	les 25 teintes du nuancier Meljac

ÉQUIPEMENT	
Type de mécanisme	interrupteur à levier droit - canon oblong
Alimentation	6A/250V
Connectique Câblage	- connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 6A/250V avec câbles rigides de section 1,5 mm ² dénudés sur 13 mm
Coloris	par défaut : chromé sur teintes froides et spéciales, doré sur teintes chaudes

BOITIER D'ENCASTREMENT À UTILISER



Type	Mixte MELJAC prêt à l'emploi pour la maçonnerie. Commander le kit complémentaire pour la cloison sèche.
Référence boîtier	CBBOICZ-Z115800199
Référence kit	CBBOICZ-Z0MELKIT99
Dimensions	L.97xI.69xP.50 mm
Entraxe des vis	88 mm

COTES D'ENCOMBREMENT

