

### Plaque 1 interrupteur sans contact

Cavité de détection sans contact : fonction simple allumage de l'éclairage (télérupteur obligatoire) ou sonnette  
Gravure, éclairage et son en option


### CARACTÉRISTIQUES

- Ce produit doit être obligatoirement installé en intérieur
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans produit.
- Indice de protection : IP20 (IP21 sur demande)

PLAQUE DE RECOUVREMENT	
<b>Matière</b>	laiton massif
<b>Dimensions</b>	80x142x3 mm
<b>Chanfrein</b>	non
<b>Vis apparentes</b>	non (fournies avec contre-plaque)
<b>Contre-plaque</b>	oui
<b>Axe des vis (sens de pose)</b>	vertical
<b>Entraxe des vis</b>	117 mm
<b>Type de vis</b>	bois (torx) Ø3xL.25 mm par défaut
<b>Coloris</b>	les 25 teintes du nuancier Meljac

ÉQUIPEMENT	
<b>Type de mécanisme</b>	- détecteur par réflexion d'un flux lumineux pulsé avec éclairage led intégré
<b>Option</b>	- système électronique (gestion de la détection, de l'éclairage et du son (au choix ou personnalisable))
<b>Alimentation</b>	9V - 28V DC
<b>Connectique Câblage</b>	2 contacts secs séparés et indépendants 9V - 28V DC avec câbles section 0,5 mm <sup>2</sup> à 1 mm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	- cavité polie et vernie chromée sur teinte froide ou dorée sur teinte chaude - éclairage led au choix (possibilité de préprogrammation à la détection : marche, arrêt ou changement)

### BOITIER D'ENCASTREMENT À UTILISER



<b>Type</b>	Mixte MELJAC prêt à l'emploi pour la maçonnerie. Commander le kit complémentaire pour la cloison sèche.
<b>Référence boîtier</b>	CBBOICZ-Z142800199
<b>Référence kit</b>	CBBOICZ-ZOMELKIT99
<b>Dimensions</b>	L.128xl.69xP.50 mm
<b>Entraxe des vis</b>	117 mm

### COTES D'ENCOMBREMENT

