



Plaque 1 bouton poussoir avec gravure 1 mot  
Bouton : fonction On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage ou plus (télérupteur ou téléviateur obligatoire)

### CARACTÉRISTIQUES

- Ce produit doit être obligatoirement installé en intérieur et relié à la terre.
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans produit.
- Indice de protection : IP20 (IP21 sur demande)

PLAQUE DE RECOUVREMENT	
Matière	laiton
Dimensions	80x80x3 mm
Chanfrein	oui
Vis apparentes	oui (fournies)
Contre-plaque	non
Axe des vis	horizontal
Entraxe des vis	60 mm
Type de vis	bois (torx) Ø3xL.25 mm
Coloris	les 25 teintes du nuancier Meljac

ÉQUIPEMENT	
Type de mécanisme	bouton poussoir
Alimentation	6A - 250V
Coloris	par défaut : chromé sur teintes froides et spéciales, doré sur teintes chaudes
Connectique	- connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 6A/250V avec câbles rigides de section 1,5 mm <sup>2</sup> dénudés sur 13 mm

### BOITIER D'ENCASTREMENT À UTILISER



Type	Mixte MELJAC prêt à l'emploi pour la maçonnerie. Commander le kit complémentaire pour la cloison sèche.
Référence boîtier	CBBOICZ-Z080800299
Référence kit	CBBOICZ-Z0MELKIT99
Dimensions	L.71xI.69xP.50 mm
Entraxe des vis	60 mm

### COTES D'ENCOMBREMENT

